



PL

Uwaga: Z drzwiami należy obchodzić się ostrożnie, ponieważ szkło hartowane może pęknąć, jeśli jego rogi lub krawędzie zetkną się z twardymi powierzchniami.

Drzwi muszą być montowane przez dwie osoby.

1. Umieścić drzwi z ramą na podłodze tak, aby otwierały się do góry. Następnie jeden z instalatorów przytrzymuje szybę drzwi w pozycji otwartej, tak aby otwierała się do góry, podczas gdy drugi zdejmuje szynę transportową zainstalowaną w dolnej części ościeżnicy. Jeśli konieczna jest zmiana strony otwierania drzwi, należy przesunąć nadproże na przeciwną stronę ościeżnicy.
2. Aby uniknąć stłuczenia szyby podczas montażu, należy umieścić karton na podłodze w otworze drzwiowym.
3. Ostrożnie podnieść drzwi do pozycji pionowej. Jeden z instalatorów przytrzymuje otwartą szybę drzwi, a drugi trzyma drzwi za ramę. W tej pozycji podnieść drzwi i włożyć je do otworu sauny.
4. Podczas montażu ościeżnicy należy użyć pionu i w razie potrzeby wyregulować położenie drzwi za pomocą klinów. Najpierw należy zamocować ościeżnicę, do której przymocowana jest szyba, w otworze drzwiowym. Następnie, podczas zamykania szyby, można sprawdzić, czy pozostałe ościeżnice są prawidłowo ustawione w otworze drzwiowym i czy drzwi są zamknięte.
5. Umieścić poziome wsporniki między ościeżnicami i wypełnić szczeliny między ościeżnicą a drzwiami pianką montażową.
6. W zależności od typu zawiasu, położenie szyby można regulować za pomocą specjalnych śrub regulacyjnych na zawiasie. Jeśli zawias nie ma śruby regulacyjnej, można poluzować śruby zawiasu przytrzymujące szybę i przesunąć szybę na żądaną odległość.
7. Jeśli drzwi są wyposażone w zamek rolkowy, należy go wyregulować podczas instalacji. Można to zrobić, obracając śrubę regulacyjną zamka rolkowego tak, aby zamek działał swobodnie, ale drzwi zamykały się szczelnie.
8. Zamontuj klamkę drzwi i płyty zawiasów, zainstaluj zaślepki w punktach mocowania skrzynki.

Aby zapewnić trwałość drzwi przez wiele lat, zaleca się regularne czyszczenie szyby środkiem do czyszczenia szkła, a aby zapewnić swobodne zamykanie drzwi, zaleca się regulację i smarowanie zawiasów i zamka od czasu do czasu lub w razie potrzeby.

